

Deconol / Deconol Direct



Desencofrante especial para chapa “peri”, formado a base de parafinas y agentes especiales. Muy recomendado para grandes paramentos.

TQ DECONOL es un desmoldeante de hormigón del tipo emulsionable en agua que forma emulsiones blancas estables que evitan las incrustaciones y adherencias de hormigón en encofrados, vigas, viguetas y prefabricados.

Propiedades

- » Mejora el acabado sin dejar manchas en la superficie desmoldeada.
- » Excelente protección contra la corrosión.
- » Aumenta el rendimiento y duración de los moldes gracias a sus cualidades antioxidantes.
- » Actúa como impermeabilizador y protector de la madera evitando su deformación o astillamiento.
- » Producto seguro e higiénico, no contiene aceites aromáticos.
- » Eficaz protector para almacenamiento de materiales de obra.

Presentación y almacenaje

TQ DECONOL se presenta en envases herméticos homologados, de acuerdo con las directrices de la UE para el envasado y almacenaje de Productos Químicos. Envase 1 año libre de heladas.

Modo de empleo

TQ DECONOL

1. Se mezcla 1 parte de **TQ DECONOL** con 10 de agua máximo.
2. Una vez preparada la emulsión se utiliza con brocha, cepillo, pulverizador o por inmersión.
3. Añadir siempre **TQ DECONOL** sobre el agua.

TQ DECONOL DIRECT

1. Se mezcla 1 parte de TQ DECONOL DIRECT con 5 de agua máximo.
2. Una vez preparada la emulsión se utiliza con brocha, cepillo, pulverizador o por inmersión.
3. Añadir siempre TQ DECONOL DIRECT sobre el agua.



BROCHA



CEPILLO



PULVERIZADOR

Impermeabiliza y
protege

Seguro e higiénico

No deja manchas

