

TQ Mallatec 5 (1x50m²)



Malla de fibra de vidrio para el armado de yesos, con tratamiento antialcalino

Aplicaciones

- › Revocos de yeso armado y revestimiento de grietas en paredes.
- › Uniones de hormigón con obra de fábrica.
- › Revestimientos o estucados rugosos.
- › Rehabilitación de paramentos antiguos.

Estructura ideal para el armado del revoco

Gran resistencia mecánica y alargamiento a la rotura

Inalterable a los álcalis



Cuadrícula de 5x5 mm



Presentación

Se presenta en rollo de 1m de alto y 50m de largo, cuadrícula de 5 x 5.

Modo de empleo

- › **1. Aplicación:** Aplicar una primera mano fina de yeso para sujetar la malla.
- › **2. Colocar la malla de refuerzo.**
- › **3.** Una vez seca la primera capa y colocada la malla, aplicar las respectivas capas con los grosores máximos establecidos por el fabricante hasta conseguir el **grosor deseado**.

Almacenaje

Se recomienda almacenar en vertical para que los pesos no deformen la malla.

Productos Complementarios

- › TQ Mordur Cosmetic
- › TQ Colafix grip
- › TQ Mordur
- › TQ Multifix

Ficha técnica

Formato (rollo)	50m ²
Aplicación	Yeso
Peso gr/m ² RESISTENCIA	160
Resistencia a tracción longitudinal (N/5cm x 20cm)	≥ 1.050
Resistencia a tracción transversal (N/5cm x 20cm)	≥ 1.300
Contenido resina	18%
Resistencia temperaturas	-20°C y + 60