

TQ Protec Plastic

BOBINA DE POLIETILENO ANTIADHERENTE DE POLIETILENO

Protector temporal de superficies en obra.



Aplicación

- › Protección temporal de todo tipo de superficies de restos o desprendimientos en obra de mortero, pinturas, etc.
- › Protección de ventanas y marcos de salpicaduras de espuma de poliuretano PU.
- › Protección de vidrios en limpiezas final de obra, etc.

Antiadherente

Resistente

Lavable



Modo de empleo

- › La superficie debe estar limpia de aceite, polvo o solventes y a una temperatura ambiente entre 10°C y 30°C.
- › El material debe aplicarse desenrollando y ejerciendo presión sobre la superficie.
- › 3. Retirar una vez finalizados los trabajos y evitar una larga exposición al sol.

Presentación y almacenaje

- › TQ PROTEC PLASTIC se presenta en rollos de 10 cm, 50 cm y 80 cm de ancho por 100 metros lineales. Se debe resguardar de las inclemencias del tiempo en lugar fresco y seco.

Propiedades

- › Fácil aplicación.
- › Limpio.
- › Apto para un gran abanico de superficies.
- › Utilizable en interiores y exteriores.
- › Eficaz protector contra los rayos ultravioleta.
- › Mantiene la posición.
- › No necesita cinta adhesiva.

Productos Complementarios

- › TQ Protec Floor
- › TQ Protec Plastic
- › TQ Cinta Crep
- › TQ Cinta Americana

Ficha técnica

Soporte	Polietileno
Espesor en mm	0,05 ± 0,005
Base del adhesivo	Acrílico
Adhesividad sobre el acero (N/cm)	0,9 ± 0,2
Resistencia a la intemperie	Buena
Resistencia al aceite	Buena
Resistencia a solventes	Buena
Color	Azul transparente