

TQ Fixatec Line (5, 20 kg)

Fijador de alineaciones con azulete

Producto base agua que da propiedades de fijación en aquellas alineaciones realizadas en obra con el fin de evitar que se borren.

Aplicaciones

TQ FIXATEC LINE está indicado como protector de aquellas alineaciones marcadas con azulete en tabiquería, soleras, etc. Tanto en interior como exterior.



Excelente fijación

Secado rápido

Gran transparencia



Modo de empleo

- › 1. Agitar enérgicamente el producto antes de trasvasar a un pulverizador y cada vez que vayamos a realizar la pulverización.
- › 2. Una vez aplicada la alineación con azulete, mediante un pulverizador de baja presión a una distancia de 25 cm aproximadamente, realizar una sola pasada por encima de la línea sin saturar con producto.
- › 3. Dejar secar. Una vez seco, la alineación queda totalmente protegida.

Rendimiento

- › El rendimiento de TQ FIXATEC LINE es aproximadamente de 60 metros por cada litro de producto.

Precauciones de uso

- › Este producto no necesita ninguna precaución especial más que las del propio entorno de la obra. Manténgase alejado de los niños.



Colores



Blanco

*Los tonos son orientativos y pueden diferir de los tonos reales del producto.

Propiedades

- › Larga durabilidad.
- › Buena resistencia al paso de personas y máquinas.
- › Buena resistencia a la intemperie.
- › Mejora la adherencia del soporte para recibir posteriormente el tabique.
- › Gran rendimiento.

Aplicación

- › TQ FIXATEC LINE se presenta en envases herméticos y homologados de acuerdo con las directrices de la UE para el envasado y almacenaje de productos químicos. Resguardar de heladas y a temperaturas entre 5°C y 30°C. No exponer a la acción directa del sol. Mantener los recipientes bien cerrados.

Productos Complementarios

- › TQ Pulverizador
- › TQ Mascarilla FFP2
- › TQ Guante Nitrilo
- › TQ Mordur Plus R4

Ficha técnica

Aspecto	líquido lechoso
Densidad	1,00 - 1,01 g/cm ³
Solubilidad	total
Cloruros	exento
pH	4 - 6