

# TQ Revetec

Pintura impermeable a base de copolímeros acrílicos siliconados de altas prestaciones para revestimiento interior/exterior



## Aplicaciones

- › Rehabilitación de fachadas
- › Pintado de paneles de cartón yeso
- › Repintado de superficies con cal, salitrosas o cemento

Mínima retracción y buena cubrición

Resiste al ataque de microorganismos

Impermeable



## Modo de empleo

- › 1. Soporte: limpio, seco y firme
- › 2. Aplicación:
  - › **1ª mano:** diluir como máximo hasta un 10%
  - › **2ª mano:** aplicar una vez seca la primera (4 horas mínimo)
  - › **3ª mano:** aplicar sin diluir si fuera necesario para dar uniformidad
- › No precisa, en general, de imprimaciones previas, solo en condiciones excepcionales del soporte. Recomendamos realizar una prueba previa.
- › **3. Limpieza:** con agua si la pintura está fresca. Seca, con medios mecánicos.

## Almacenaje

- › Almacenar en un lugar seco, limpio y que no esté en contacto directo con la luz del sol.

## Productos Complementarios

- › TQ Mordur
- › TQ Rodillo 22
- › TQ Decapante
- › TQ Masitop

**Rendimiento** 5 a 6 m<sup>2</sup>/Kg por capa

## Ficha técnica

Color	
Polímero base	Copolímeros acrílicos
Diluyente	Agua
Acabado	Mate
Espesor de capa	Aprox. 0,2 mm
Punto de inflamación	Suerior a 100°C
Lavabilidad	Excelente, superior a 5000 dobles pasadas