



limpiador BIF

LIMPIADOR APTO PARA INDUSTRIA ALIMENTARIA



Higienizante desincrustante de restos de cal en soportes cerámicos y de acero inox.

Producto especialmente diseñado para la limpieza de soportes, suelos, baldosas y sanitarios. Lugares donde sea necesaria una buena limpieza y la eliminación de olores no deseados:

- Industria alimentaria
- Hostelería y restauración
- Plantas de embotellado
- Granjas y criaderos
- Bodegas y cooperativas

DESODORIZANTE

APTO PARA ACERO INOX

- Disuelve las incrustaciones calcáreas de tipo orgánico.
- Limpia e higieniza
- Elimina malos olores.
- No afecta a soportes de acero inox.
- Gran poder de penetración.
- Bajo efecto irritante.
- Fácil aplicación, incluso en zonas de difícil acceso.

MODO DE EMPLEO

1. **Diluir** con agua entre un 1/10 para limpiezas con efecto higienizante y hasta 1/1 para desincrustaciones calcáreas.
2. **Pulverizar** sobre la zona afectada y dejar actuar el ácido durante unos 15 minutos aproximadamente.
3. **Enjuagar** la zona aplicada con agua limpia.

RENDIMIENTO

TQ DESCANET BIF tiene un rendimiento máximo entre 5 y 7 m² por litro de producto, según soporte.



Esta ficha técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones e informaciones técnicas, únicamente para la descripción de las características del producto, forma de empleo y sus aplicaciones. Los datos e informaciones reproducidos se basan en nuestros conocimientos técnicos obtenidos en la bibliografía, ensayos de laboratorio y en la práctica. Los consumos y dosificaciones que figuran en esta ficha técnica se basan en nuestra propia experiencia, por lo que pueden sufrir variación debido a las diferentes condiciones de las obras. Los consumos y dosificaciones reales deberán determinarse en la obra mediante ensayos previos y son responsabilidad del cliente.

No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones del producto que no se ajusten a las indicadas. La presente ficha técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición. Debe consultarse con nuestro departamento técnico cualquier duda o aplicación adicional no prevista en la ficha técnica. Garantizamos nuestros productos en caso de defectos en la calidad de fabricación de los mismos, siendo de nuestra responsabilidad tan sólo la de reintegrar el valor de la mercancía suministrada. Respetar el modo de empleo temp. min. de aplicación + 5°C. Esta ficha fue establecida y corregida el 1-6-2015