

Banda Asfalt (23 ml)



Cinta bituminosa para reparar fisuras y grietas en asfalto.

Aplicaciones

- » Tapar grietas y juntas abiertas en calzadas asfálticas.
- » Conectar y sellar superficies viales coplanarias tras intervenciones de re-asfaltado o mantenimiento.
- » Parches o juntas entre la vieja y la nueva pavimentación.
- » Unir y juntar los diferentes elementos, cuyos bordes conforman discontinuidad en el pavimento vial.
- » Vías de tranvía, bordillos y cunetas, alcantarillas y tapas de registro.

Autoadhesiva

Aplicable en frío



Modo de empleo

1. La superficie del asfalto ha de estar limpia y seca.
2. Para conseguir una mayor adherencia imprimir con TQ IMPERMUR ASFALT (no es imprescindible).
3. En grietas de más de 1 cm de fondo, aplicar relleno TQ TAPAFONDO ASFALT.
4. Aplicar TQ BANDA ASFALT de manera centrada a la fisura, sobresaliendo mínimo 0,5 cm por cada lado. La anchura máxima de la fisura no debe superar los 3 cm.
5. Apretar el producto con TQ RODETE PRESIÓN. El producto posteriormente se acabará de fijar con el tránsito de vehículos.



Ficha técnica

Largo	23 m
Ancho	4 cm
Grosor	0,4 cm