



# cintafix cumbre

**BANDA SELLANTE DE ÚLTIMA GENERACIÓN PARA VENTILAR CUBIERTAS**  
Polipropileno de alta resistencia con aumento a la permeabilidad del aire, unido a dos franjas de aluminio plisado con cintas de butilo autoadhesivas de alta calidad en la cara inferior

## APLICACIONES



Impermeable al agua



Permeable al aire



Flexible y adaptable a todos los perfiles



Impide la entrada de aves, insectos y roedores

## MODO DE EMPLEO

1. Limpiar la zona de trabajo de polvo y grasa.
2. Desenrollar TQ CINTAFIX CUMBRERA en el listón de la cumbre.
3. Fijar la parte central sobre la cumbre con **grapas o clavos**.
4. Quitar el film de protección de las bandas de butilo laterales.
5. **Ajustar los bordes plegados** de TQ CINTAFIX CUMBRERA a la forma de las tejas.
6. Colocar las tejas de cumbre con las fijaciones TQ FIJACIÓN CUMBRERA y TQ GANCHO CUMBRERA.



Autoadhesivo

Ventilación	170 cm <sup>2</sup> /m
Grosor del aluminio	0,14 mm
Desarrollo del aluminio	25%
Peso tela de polipropileno	225 g/ml
Tamaño de butilo	1,5 x 15 mm
Temperaturas de resistencia	-30°C hasta +80°C
Temperaturas de aplicación	+5°C hasta +40°C

## stop bird teja

### PEINE DE POLIPROPILENO PARA CUBIERTAS VENTILADAS

- ✓ Ventilación del tejado en los aleros.
- ✓ Barrera para evitar el paso de roedores, aves y grandes insectos.



Rápida y fácil colocación



Adaptable a tejas mixtas o curvas



Resistentes a los rayos UV y al paso del tiempo

## MODO DE EMPLEO

1. Limpiar la zona de trabajo de polvo y grasa.
2. Instalar **perimetralmente** mediante clavos o tornillos directamente en el primer rastrel que sujeta la teja al alero.
3. Cubrir con una teja mixta o curva.



Tamaño	6 x 100 cm
Ventilación	200 cm <sup>2</sup> /m
Resistencia a la tracción-impacto	≥ 600 kN/m

## fijación cumbre universal / clavo

Soporte sujeta rastrel para cubiertas en cubiertas

### UNIVERSAL:

- Todos los soportes rígidos (madera o cemento).
- Ajustable en altura. Doblar al tamaño deseado.
- Distancia entre soportes: **80 cms.**
- Colocar con clavos y tornillos.



UNIVERSAL  
190 x 40 mm

### CLAVO:

- Para soportes de madera. Instalación directa sobre la viga de la cumbre.
- Ajustable en altura. Clavar con martillo.
- Distancia entre soportes: 80 cms.



CLAVO  
230 x 40 mm

## gancho cumbre

Ganchos preformados de aluminio

- Mantiene las tejas lisas de cubiertas ancladas al rastrel de soporte.
- **Fácil instalación.** Se fijan con tornillos sin necesidad de colocar mortero o espuma.



GANCHO  
125x 20 mm



USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 04-04-2019

© TECNOL® Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es