

# TQ Mortec Asphalt W

Aglomerado asfáltico bituminoso en frío con agregados minerales para reparaciones en pavimentos asfálticos. Especialmente recomendado para llevar a cabo reparaciones de superficies asfaltadas deterioradas y bacheos.

**APTO SOBRE  
MOJADO**

**REPARACIÓN  
RÁPIDA**

## Propiedades

- › Reparación incluso sobre mojado
- › Fácil aplicación: Directo al uso, sin imprimación ni sellado. Sin herramientas especiales
- › Reparación rápida: no necesita cortar el tráfico
- › Favorece el drenaje del agua y evita patinazos

## Aplicaciones

- › Conservación de carreteras
- › Capa de rodadura en zanjas
- › Contorno alcantarillas y arquetas
- › Rampas de acceso
- › Pequeños peraltes
- › Bandas sonoras

## Modo de empleo

- 1. Limpiar la superficie** a tratar para garantizar la unión.
- 2. Extender con rastrillo.** Apto en superficies húmedas y encharcadas.
- 3. Compactar con rodillo,** pisón manual o rueda de un vehículo.
- El proceso de compactación lleva consigo una pérdida de volumen, por lo que se deberá **verter la cantidad de producto necesaria** para que, una vez compactado, quede a la cota deseada. Cuánto más gruesa sea la capa, mayor pérdida de volumen se producirá.
- 5. No compactar capa** con un espesor **mayor de 5 cm.** Para espesores superiores, realizar el proceso tantas veces como sea necesario, hasta alcanzar la cota.
- 6. Tráfico rodado inmediato.** Tiempo de curado total de 10 a 20 días.



## Almacenamiento

**12 meses desde fabricación, ver lote.** Mantener el producto almacenado a una temperatura superior a 5 °C y una vez abierto el producto se aconseja su uso inmediato.

Formato	25 kg
Granulometría	2 - 6 mm
Espesor óptimo	3 - 5 cm
Tª óptima aplicación	5 - 35 °C
Curado	10 - 20 días
Porcentaje huecos	30,8 %
Porcentaje emulsión bituminosa	5 - 10 %
Porcentaje árido	90 - 95 %
Rendimiento	25 kg/m <sup>2</sup> y 1 cm espesor

A TU SERVICIO

902 333 351  
**tecnol.es**

Descubre toda nuestra  
gama de productos en el  
**Catálogo Urban digital.**



 En Tecnol Urban trabajamos implementado acciones para mejorar el futuro y alcanzar el Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previas. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 24-03-2023.