



aceite motor 2T

ACEITE LUBRICANTE DE MEZCLA PARA MOTORES DE DOS TIEMPOS

Producto semi-sintético especialmente diseñado para motores 2T refrigerados por aire con mezcla aceite-gasolina.

APLICACIONES

- Generadores
- Sulfatadoras
- Motosierras
- Cortacéspedes / Sopladores
- Ciclomotores
- Bombas

USOS

- Ayuntamientos
- Hoteles / Restaurantes
- Industria
- Zonas sin electricidad

PROPIEDADES



Aumenta la potencia del motor



Facilita el arranque



Elimina la carbonilla de las bujías



Reduce la emisión de humos



Completa y rápida miscibilidad con la gasolina



MODO DE EMPLEO

Depósitos de aceite y gasolina separados:

Llenar depósito de aceite por completo con TQ ACEITE MOTOR 2T.

Depósito único:

1. Hacer la mezcla de gasolina y TQ ACEITE MOTOR 2T en un envase a parte en la proporción indicada por el fabricante del motor.
2. Mezclarlo bien.
3. Verter el líquido resultante en el depósito del carburante hasta llenarlo por completo.

NIVELES DE CALIDAD

Cumple con las normativas de calidad para aceites de 2 tiempos

API TC

Calificación americana de lubricidad severa para motores de 2 tiempos.

JASO FC

Calificación máxima para el nivel de protección y control de polución para motores de 2 tiempos japoneses.

ISO-L-EGC

Calificación internacional de aceite para motores de dos tiempos equivalente a API TC.

FICHA TÉCNICA

- Estado físico Aceite
- Color Verde
- Viscosidad 40°C cst 85 - 95
- Viscosidad 100°C cst 8,2 - 12
- Índice de viscosidad..... > 85
- Punto de inflamabilidad (°C)..... > 120°C
- Punto de congelación (°C)..... -20°C