

TQ ANTIORIN F

PROTECCIÓN INCOLORA FRENTE A LOS ORINES

Recubrimiento incoloro especialmente indicado para la **protección de paredes y fachadas frente a los orines**



Cierra el poro **evitando manchas** en las paredes



Evita la formación de **hongos, algas y eflorescencias**



Fácil limpieza de paredes y suelos, **evitando malos olores**



Efectivo **contra humedad, agua y nieve**



Alta resistencia a los rayos **UV** y **agentes atmosféricos**

APLICACIONES

Formula diseñada para el tratamiento de soportes (exterior o interior) con poro abierto:

- ✓ Piedra natural y artificial
- ✓ Mampostería
- ✓ Ladrillo de obra vista
- ✓ Hormigón
- ✓ Fachadas y muros de cementos
- ✓ Otras superficies porosas

FICHA TÉCNICA

- Aspecto Satinado incoloro
- Peso específico 1,0 +/- 0,5 kg/L
- COV suministro Producto fuera del ámbito de la directiva 2004/42

RENDIMIENTO

3 m² / L



MODO DE EMPLEO

LIMPIEZA

- Eliminar por cepillado las sales, eflorescencias, hongos, etc.
- Eliminar restos de suciedad y de orines mediante hidrolimpiadora con chorro de agua a presión.

SOPORTE

- Superficie debe ser consistente, seca y que hayan pasado mínimo 28 días desde su construcción.
- Esperar **24 horas** después de **lluvia** y **3 días** después de una limpieza con **agua a presión**.
- Temperatura ambiental y de la superficie: + de 5°C y - de 30°C.



hasta 5 años de protección

APLICACIÓN

1. **1ª CAPA:** aplicar en la pared a proteger y también sobre 20-30 cm del suelo colindante. Aplicar de abajo a arriba.
2. Dejar **secar** durante **3-4 horas**.
3. **2ª CAPA:** aplicar producto hasta que lo rechace la superficie.
4. Es **efectivo** transcurridas **24 horas** desde su aplicación.

(*)En superficies muy porosas puede ser necesario aplicar una tercera capa. No aplicar sobre superficies no absorbentes.