

TQ Revetec Cover

Pintura al agua mate con un alto contenido de mica y talco

Potencia las propiedades cubrientes, especial para manchas, polución y humedades secas



Aplicaciones

- › Hormigón
- › Ladrillo
- › Cemento
- › Paredes
- › Yeso
- › Techos

Alto poder de cubrición

Secado rápido al tacto en 1h

No amarillea



Modo de empleo

- › **1. Soporte:** limpio, seco y libre de polvo
- Superficies con humedades no secas:**
- › Aplicar TQ Impritec W 98% antes de la aplicación de la pintura.
- En exteriores:**
- › No aplicar si se prevé lluvia 12 horas antes o después.
- › **2. Aplicación:** Homogeneizar el producto antes y durante el uso.
- › Diluir como máximo un 5% con agua.

Almacenaje

- › Almacenar en un lugar seco, limpio y que no esté en contacto directo con la luz del sol.

Productos Complementarios

- › TQ Mordur
- › TQ Rodillo 22
- › TQ Decapante
- › TQ Masitop

Rendimiento**8 a 10 m²/L****Ficha técnica**

Color	○
Aspecto	Mate
Densidad	1,50g/cm ³
Diluyente	Agua
Secado	1 h
Repintado	18-24 h según temperatura y humedad
COV	28g/L