

# TQ Protec Floor

## LÁMINA PROTECTORA IMPERMEABLE Y ADHERENTE

3 capas: polietileno, fieltro textil no tejido  
y una capa ligeramente adhesiva.



### Aplicación

- › Protege los suelos contra manchas de aceite, agua, pintura, golpes y ralladuras.
- › Crea espacios de trabajo seguros, gracias a sus propiedades antideslizantes.
- › Ligeramente transpirable, incluso en suelos que acaban de ser instalados.
- › Apto para todo tipo de superficies durante cualquier proceso de trabajo.



Antideslizante +  
Anti impactos

Impermeable

Reutilizable



## Modo de empleo

- › **1. DESPLEGAR.** Barrer antes de desplegar TQ PROTEC FLOOR. La cara blanca hacia abajo.
- › **2. TRABAJAR.** Una vez colocado TQ PROTEC FLOOR siempre permanece liso.
- › **3. RECOGER.** Se enrolla fácilmente para poder ser reutilizado.

## Propiedades

- › No requiere cinta adhesiva
- › No se arruga ni se mueve
- › No deja restos de adhesivo

## Presentación y almacenaje

- › Rollos de 1m de ancho x 10m de largo.
- › Se debe resguardar de las inclemencias del tiempo en lugar fresco y seco.

## Productos Complementarios

- › TQ Protec Plastic
- › TQ Escalera Multiposición
- › TQ Protec Door
- › TQ Cutter Profesional

### Ficha técnica

Peso ISO 9073-1	160 g / m <sup>2</sup>
Espesor ISO 9073-2	2.8 mm
<b>Resistencia a la tracción MD (longitudinal)</b>	
ISO 9073-3	90 N / 5 cm (mín)
<b>Resistencia a la tracción CD (transversal)</b>	
ISO 9073-3	120 N / 5 cm (mín)
<b>Elongación longitudinal</b>	
ISO 9073-3	125 % (máx)
<b>Elongación transversal</b>	
ISO 9073-31	50 % (máx)
Deslizamiento carga 15 g/cm <sup>2</sup>	150 N / muestra A4
Permeabilidad al vapor de agua	ASTM E-96 70 g / 24 h.m <sup>2</sup>
Hidrocarga (con columna de agua) EN 20811	250 cm