

# TQ Señal Tráfico Reflex

Señal vertical de código de circulación, homologada según UNE-EN 12899-1:2007, de acero galvanizado de 1.8 mm de espesor, recubrimiento en pintura acrílica de alta resistencia y vinilo en material reflexivo de alta calidad tipo N1.

CALLES Y TRAVESÍAS      HOMOLOGADAS      GRAN VISIBILIDAD A LARGA DISTANCIA



**Propiedades**

- › Señal homologada tipo MOPU
- › Clase de retroreflectancia RA1
- › Óptima visibilidad incluso en condiciones desfavorables gracias al grado de reflectancia N1
- › Gran visibilidad a larga distancia
- › Fabricada de **acero galvanizado**
- › **Alta resistencia a la intemperie**, deformaciones por el viento, vibraciones o impactos
- › **Resistencia a los rayos UV**
- › **Finas y ligeras**
- › **Fácil instalación**

**Aplicación**

- › Zonas donde se requiera de señales homologadas RA1
- › Travesías urbanas
- › Urbanizaciones
- › Calles
- › Señalización especial

Grosor	1,8 mm
Díámetro	Ø 60 cm (según su geometría varían las dimensiones)
Material	Acero galvanizado revestido en pintura acrílica
Fijación	A poste redondo o plano mediante TQ Abrazadera Acero Galvanizada con tornillería DIN

**Customización Señal Reflex**

Customiza la TQ Señal Reflex con un logo, un texto, una foto o una ilustración.

Haz tu propuesta y nosotros lo diseñamos y preparamos para que esté listo para su colocación.




Ejemplo customización vinilo de corte



Ejemplo customización vinilo con impresión a color

**PRODUCTO COMPLEMENTARIO**



**TQ Poste Señal: P R 50/60**



**TQ Poste Redondo Aluminio 60 /76**



**TQ Trípode Metálico**



**TQ Soporte Pared Señal**



**TQ Abrazadera Acero Galvanizado R /P**

A TU SERVICIO

902 333 351  
**tecnol.es**

Descubre toda nuestra gama de productos en el **Catálogo Urban digital.**



En Tecnol Urban trabajamos implementado acciones para mejorar el futuro y alcanzar el Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 27-07-2022.