

TQ Aplique Solar Basic

Luminaria LED solar, especialmente diseñada para instalación en soportes verticales exteriores, con enfoque de iluminación al suelo.

**100 %
AUTÓNOMA**

**SIN
CABLES**

Propiedades

- › No necesita de instalación eléctrica
- › Cuenta con un **sensor de movimiento PIR**
- › **Gran ahorro energético**
- › **Placa solar policristalina** (carga en días nublados)

Características técnicas

- › Cuenta con una **batería de litio de alta conversión**
- › Reserva de energía de hasta **10 horas de luz**
- › **Gran resistencia** a las inclemencias del tiempo (IP65)



| | |
|-------------|--|
| Luz fría | 3 W de 6000 K y 160 lúmenes/W |
| Batería | Lithium-Ion 3,7 V 4,8 Ah |
| Sensor | PIR, crepuscular |
| Protección | IP65 |
| Placa solar | 5,5 V y 3,4 W. Panel solar policristalino |

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Tiempo de carga | 6-8h |
| Normativa | CE, RoHS, IP65 |
| Material | ABS Y PMMA |
| Horas de luz | 8-10h |
| Tornillería de anclaje | Incluida |

A TU SERVICIO

902 333 351
tecnol.es

Descubre toda nuestra
gama de productos en el
Catálogo Urban digital.



 En Tecnol Urban trabajamos implementado acciones para mejorar el futuro y alcanzar el Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previas. No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 25-10-2022.