

# TQ Limpiador Espuma Activa



## Desengrasante para espacios agrícolas

Desengrasante concentrado para limpiezas por proyección de espuma en industria agrícola y ganadera, altamente efectivo para maquinaria agrícola e industrial.

### Aplicaciones

- » Granjas
- » Industria Cárnica
- » Industria Láctea
- » Industria Avícola
- » Mataderos
- » Locales de crianza de ganado
- » Limpieza de utensilios y material ganadero
- » Tractores, cosechadoras, sembradoras
- » Herramientas manuales

Alto poder  
desengrasante

Biodegradable

Multisuperficie



## Propiedades

- » Detergente alcalino con alta capacidad de formación de espuma y gran poder desengrasante diseñado específicamente para ser utilizado en la limpieza de todo tipo de instalaciones ganaderas y agrícolas.
- » No ataca al acero, acero inoxidable, cerámicas esmaltadas o plástico, pero puede atacar las superficies metálicas de aluminio, zinc o estaño, así como sus aleaciones (latón, etc.)
- » Especialmente a altas temperaturas y largos tiempos de contacto.

## Precauciones de uso

La información completa sobre manipulación y eliminación del producto se encuentra en la Ficha de Datos de Seguridad.

## Modo de empleo

Antes del inicio de la limpieza se recomienda el enjuague de las superficies con agua a presión. En superficies con mucha grasa, el producto mejora su eficacia con agua a 60 °C de temperatura. La dosificación óptima para aplicación con cañones de espuma o hidrolimpiadoras, es del 2 al 4 % de producto en agua. Para limpiezas manuales se recomienda dosificar un 5-7% de producto en agua. Para superficies verticales aplicar de arriba abajo, dejando que la espuma actúe. Tras las operaciones de limpieza debe procederse a un enjuague de las superficies con abundante agua, hasta eliminar la alcalinidad del desengrasante.

## Almacenamiento

TQ LIMPIADOR AGRICOLA se presenta en envases herméticos homologados de acuerdo con las directrices de la UE, para el envasado y almacenaje de Productos Químicos.

Conserve el producto en un lugar seco y fresco, manteniéndolo siempre en su envase original bien cerrado. Esto asegurará que el producto conserve sus propiedades durante 2 años.

## Productos Complementarios

- » WW Hidrolimpiadora
- » WWP Sulfatadora a batería
- » TQ Pulverizador
- » TQ Oxidlimp
- » TQ Gafas trans/compact
- » TQ Guante nitrilo
- » TQ Mascarilla Quirúrgica / FFP2
- » TQ Guante Nitrilo

## Ficha técnica

Aspecto	Líquido transparente
Densidad relativa (20°C)	1.120 - 1.150 g/mL
Rendimiento	1a 5 de agua
pH al 1% agua	12.0- 12.6
Poder secuestrante	pH=11 aprox. 5,6 mg CaCO <sub>3</sub> /g producto