

TQ Limpiador Espuma Activa

Desengrasante concentrado para limpiezas por proyección de espuma en todo tipo de industrias, altamente efectivo para maquinarias, suelos y paredes



5 L



20 L

Aplicaciones

- › Granjas, Mataderos, locales de crianza de ganado
- › Limpieza de utensilios y material ganadero
- › Tractores, cosechadoras y sembradoras
- › Industria Láctea y avícola
- › Talleres de vehículos, concesionarios y tiendas de segunda mano de vehículos
- › Empresas de estampación, rodamientos y reparación de piezas metálicas

Alto poder
desengrasante

Biodegradable

Multisuperficie



Propiedades

- › Detergente alcalino con alta capacidad de formación de espuma y gran poder desengrasante diseñado para ser utilizado en todo tipo de industrias con elementos susceptibles de desengrase
- › No ataca al acero, acero inoxidable, cerámicas esmaltadas o plástico, pero puede atacar las superficies metálicas de aluminio, zinc o estaño, así como sus aleaciones (latón, etc.)
- › Especialmente a altas temperaturas y largos tiempos de contacto.

Precauciones de uso

La información completa sobre manipulación y eliminación del producto se encuentra en la Ficha de Datos de Seguridad.

Almacenamiento

TQ LIMPIADOR AGRICOLA se presenta en envases herméticos homologados de acuerdo con las directrices de la UE, para el envasado y almacenaje de Productos Químicos.

Conserve el producto en un lugar seco y fresco, manteniéndolo siempre en su envase original bien cerrado. Esto asegurará que el producto conserve sus propiedades durante 2 años.

Modo de empleo

- 1) Antes del inicio de la limpieza se recomienda el enjuague de las superficies con agua a presión.
- 2) En superficies con mucha grasa, el producto mejora su eficacia con agua a 60 °C de temperatura.
- 3) La dosificación óptima para aplicación con cañones de espuma o hidrolimpiadoras, es del 2 al 4 % de producto en agua.
- 4) Para limpiezas manuales se recomienda dosificar un 5-7% de producto en agua.
- 5) Para superficies verticales aplicar de arriba abajo, dejando que la espuma actúe.
- 6) Tras las operaciones de limpieza debe procederse a un enjuague de las superficies con abundante agua, hasta eliminar la alcalinidad del desengrasante.

Productos Complementarios

- › WW Hidrolimpiadora
- › WWP Sulfatadora a batería
- › TQ Pulverizador
- › TQ Oxidlimp
- › TQ Gafas trans/compact
- › TQ Guante nitrilo
- › TQ Mascarilla Quirúrgica / FFP2
- › TQ Guante Nitrilo

Ficha técnica

Aspecto	Líquido transparente
Densidad relativa (20°C)	1.120 - 1.150 g/mL
pH al 1% agua	12.0- 12.6
Poder secuestrante	pH=11 aprox. 5,6 mg CaCO3/g producto